

**ATRES**  
LIVING & TECHNOLOGY



**ASm**

MOTORI PER TAPPARELLE E TENDE DA SOLE

# SEMPLICI E DI GRANDE AFFIDABILITA'

## LE SOLUZIONI

### ASm45S

Finecorsa Meccanico



#### 230V / 50Hz


Model	20	15	45	230	50	145	0,64	4	IP44	22	467/449
ASM45S - 20/15	20	15	45	230	50	145	0,64	4	IP44	22	467/449
ASM45S - 20/26	20	26	45	230	50	170	0,77	4	IP44	45	537/519
ASM45S - 30/15	30	15	45	230	50	191	0,83	4	IP44	22	537/519
ASM45S - 50/12	50	12	45	230	50	205	0,89	4	IP44	22	537/519
ASM45S - 60/8	60	8	45	230	50	208	0,92	4	IP44	22	537/519

DOPPIA VELOCITÀ

L1/L2  
 Massimo limite di giro  
 Max limit turns  
 Protezione gradi  
 Protection degree  
 Tempo di  
 funzionamento continuo  
 Continuous running time  
 Corrente  
 Rated current  
 Potenza  
 Rated power  
 Frequenza  
 Frequency  
 Voltaggio  
 Rated voltage  
 Diametro tubo  
 Tube diameter  
 Velocità  
 Output speed  
 Nm  
 Rated torque

### ASm45M

Finecorsa Meccanico + Manuale




#### 230V / 50Hz

Model	30	15	45	230	50	191	0,83	4	IP44	22	598/580
ASM45M - 30/15	30	15	45	230	50	191	0,83	4	IP44	22	598/580
ASM45M - 50/12	50	12	45	230	50	205	0,89	4	IP44	22	598/580
ASM45M - 60/8	60	8	45	230	50	208	0,92	4	IP44	22	598/580

L1/L2  
 Massimo limite di giro  
 Max limit turns  
 Protezione gradi  
 Protection degree  
 Tempo di  
 funzionamento continuo  
 Continuous running time  
 Corrente  
 Rated current  
 Potenza  
 Rated power  
 Frequenza  
 Frequency  
 Voltaggio  
 Rated voltage  
 Diametro tubo  
 Tube diameter  
 Velocità  
 Output speed  
 Nm  
 Rated torque

### ASm45R

R-Radio - Finecorsa meccanico +  
Centralina integrata + Telecomando AS305



#### 230V / 50Hz

#### electronic radio

Model	10	26	45	230	50	145	0,64	4	IP44	45	607/589
ASM45R - 10/26	10	26	45	230	50	145	0,64	4	IP44	45	607/589
ASM45R - 30/15	30	15	45	230	50	191	0,83	4	IP44	22	637/619
ASM45R - 50/12	50	12	45	230	50	205	0,89	4	IP44	22	637/619

L1/L2  
 Massimo limite di giro  
 Max limit turns  
 Protezione gradi  
 Protection degree  
 Tempo di  
 funzionamento continuo  
 Continuous running time  
 Corrente  
 Rated current  
 Potenza  
 Rated power  
 Frequenza  
 Frequency  
 Voltaggio  
 Rated voltage  
 Diametro tubo  
 Tube diameter  
 Velocità  
 Output speed  
 Nm  
 Rated torque

## ACCESSORI



**AS305**  
Telecomando  
singolo canale



**AS313**  
Telecomando  
quindici canali



**AS306**  
Telecomando  
cinque canali



### AS174A

Ricevitore wireless per tapparelle e tende da sole  
 - Per motori fino a 120 Nm max  
 - Resistente all'acqua IP55  
 - Funzione dot-move  
 - Potenza uscita 500W



### AS116

Sensore vento e sole  
 con funzionamento  
 wireless con il ricevitore.  
 Trasformatore incorporato,  
 potenza di ingresso 230V/50Hz



**GARANZIA 5 ANNI**

ASm è un marchio di motorizzazioni per tapparelle avvolgibili e tende da sole di grande affidabilità che garantisce i propri prodotti addirittura per 5 anni. Si rivolge esclusivamente al settore professionale e viene distribuito soltanto attraverso installatori professionisti qualificati e produttori di serramenti.



**ASm**

IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:

**ATRES**  
LIVING & TECHNOLOGY

---

**ATRES SRL** - VIA BERGAMO ANGOLO VIA LAZZARETTO - 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)  
TEL.: +39.02.91.08.43.88 - EMAIL: [INFO@ATRES.IT](mailto:INFO@ATRES.IT) - [WWW.ATRES.IT](http://WWW.ATRES.IT)  
DIVISIONE AUTOMAZIONI: [WWW.ATRESAUTOMAZIONI.IT](http://WWW.ATRESAUTOMAZIONI.IT)  
DIVISIONE CHIUSURE: [WWW.ATRESCHIUSURE.IT](http://WWW.ATRESCHIUSURE.IT)  
DIVISIONE LIVING: [WWW.ATRESLIVING.IT](http://WWW.ATRESLIVING.IT)



Azienda certificata